

色彩計画表

推奨色彩	マンセル値		
	色相	明度	彩度
黒系	全て	0～2	0～1
		0～3	0
茶系	7.5R～ 10R	0～4	0～4
	0.1YR～ 7.5YR	0～5	0～5
	7.6YR～ 10YR	0～4	0～4
	0.1Y～ 2.5Y	0～2	0～4
白系	2.5YR～ 10YR	9～10	0～1
	0.1Y～ 10Y	8～10	0～2
	0.1GY～ 10YG	8.5～10	0～1.5
	0.1G～ 5G	9～10	0～1
	全て	8.5～10	0
木肌	値なし(木そのものの色、木目調プリント推奨)		

⇒市記入欄

点線より右は市が記入する欄ですので、届出者または申請者は記入しないでください。

全体判定
適 ・ 不適

1. 建築(または改修)する箇所のみ色彩を記入してください。

部位	基本色	マンセル値			判定
		色相	明度	彩度	
瓦屋根1	黒・銀黒・いぶし銀	-	-	-	適 ・ 不適
瓦屋根2	黒・銀黒・いぶし銀	-	-	-	適 ・ 不適
板金屋根1	白・黒・茶				適 ・ 不適
板金屋根2	白・黒・茶				適 ・ 不適
ひさし1	白・黒・茶				適 ・ 不適
ひさし2	白・黒・茶				適 ・ 不適
外壁1	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
外壁2	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
外壁3	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
ガラス	透明(型板含む)・白	-	-	-	適 ・ 不適
開口部1	黒・茶・木肌				適 ・ 不適
開口部2	黒・茶・木肌				適 ・ 不適
開口部3	黒・茶・木肌				適 ・ 不適
開口部4	黒・茶・木肌				適 ・ 不適
開口部5	黒・茶・木肌				適 ・ 不適
シャッター1	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
シャッター2	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
面格子1	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
面格子2	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
工作物1	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適
工作物2	白・黒・茶・木肌				適 ・ 不適

2. 建築(または改修)する箇所で、アクセントカラー(基本色以外の色)を使用する場合に記入してください。

アクセントカラー	① アクセント カラー見 付面積	② 見付面積 (基礎を除く)	=②/① (0.1以下で あること)	判定
北				適 ・ 不適
東				適 ・ 不適
南				適 ・ 不適
西				適 ・ 不適

判定
適 ・ 不適
適 ・ 不適
適 ・ 不適
適 ・ 不適

